

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

Colored Body Porcelain Stoneware / Grès Cérame Masse Coloré / Feinsteinzeug mit Eingefärbten Scherben

GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware / Grès Cérame / Feinsteinzeug

UNI EN 14411 B1a Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature		Norma Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards	Serie Outdoor 4.0
Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norme Norm	Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Spessore 20mm/ 30mm
	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N $\geq$ 15 cm	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke		%	
	Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		(mm)	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		$\pm 0,6$ Non Rect. $\pm 0,3$ Rect	
	Planarità / Length and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit		± 5	
			$\pm 0,5$ Non Rect. $\pm 0,3$ Rect	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua / Water absorption Absorption d'eau / Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$ Individual max 0,6%	$\leq 0,5\%$
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	$S \geq 1300$ N ($\geq 7,5$ mm)	$S \geq 1300$ N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		$R \geq 35$ N/mm ²	$R \geq 35$ N/mm ²
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed	BEIGE - FUMÈ - ANTRACITE PEI 4 BIANCO - GRIGIO PEI 5
	Resistenza al gelo / Resistance to frost Résistance aux gel / Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required	Non gelivo / Frost-proof Non gélifs / Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification	LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available	HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B	A
	Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available	Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features				
	Stabilità dei colori / Colours stability Stabilité des couleurs / Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics				
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	$\mu > 0,40$	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse	A+B+C
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse	R11
		DCOF (ANSI A 326.3)	$\geq 0,42$	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend

Date décision : 27/01/2026

QB32 - Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Titulaire :	DADO CERAMICA SAN MATTEO DELLA DECIMA Italie	N° Certificat précédent :		 UPEC.F+	 ACCREDITATION N° 5-0010 List of sites and Scope available on / Listes des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
		Date :			
Site :	820 18 VIA PER SALVATERRA 42048, RUBIERA, Italie	N° Certificat admission :	820-F-0.0/25		
		Date :	27/01/2026		

Filtres par famille

Gamme : OUTDOOR	Serie :	Largeur (mm): 600 - 600
Longueur (mm): 600 - 600	Epaisseur (mm): 20 - 20	Classement : U4 P3 E3 C2

Gamme : OUTDOOR								
Serie : ASPEN								
Type de pose			Pose sur plots					
Type de carreau			Grès pressé non émaillé					
Groupe absorption d'eau			Bla					
Usage Extérieur			Conforme					
Glissance			Non revendiqué					
Finition			Décorés ; structurés					
Largeur (mm) ^	Longueur (mm) ^	Epaisseur (mm) ^	Particularité du format ^	Particularité du produit ^	Référence ^	Coloris ^	Classement ^	Option ^
600	600	20.0	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Fume	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme : OUTDOOR	
Serie : GARE DU NORD	
Type de pose	Pose sur plots
Type de carreau	Grès pressé non émaillé
Groupe absorption d'eau	Bla
Usage Extérieur	Conforme
Glissance	Non revendiqué
Finition	Décorés ; structurés

Largeur (mm) ^	Longueur (mm) ^	Epaisseur (mm) ^	Particularité du format ^	Particularité du produit ^	Référence ^	Coloris ^	Classement ^	Option ^
600	600	20.0	Rectifié			Graphite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	F+
Gamme : OUTDOOR								
Serie : SOLID								
Type de pose			Pose sur plots					
Type de carreau			Grès pressé non émaillé					
Groupe absorption d'eau			Bla					
Usage Extérieur			Conforme					
Glissance			Non revendiqué					
Finition			Décorés ; structurés					
Largeur (mm) ^	Longueur (mm) ^	Epaisseur (mm) ^	Particularité du format ^	Particularité du produit ^	Référence ^	Coloris ^	Classement ^	Option ^
600	600	20.0	Rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Light Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	F+
Gamme : OUTDOOR								
Serie : TIMESTONE								
Type de pose			Pose sur plots					
Type de carreau			Grès pressé non émaillé					
Groupe absorption d'eau			Bla					
Usage Extérieur			Conforme					
Glissance			Non revendiqué					
Finition			Décorés ; structurés					
Largeur (mm) ^	Longueur (mm) ^	Epaisseur (mm) ^	Particularité du format ^	Particularité du produit ^	Référence ^	Coloris ^	Classement ^	Option ^
600	600	20.0	Rectifié			Cenere	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Ghiaccio	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grafite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Sabbia	U4 P3 E3 C2	F+

annexes

Aucune annexe trouvée